





在上横梁板料接触面增加10mm厚聚氨酯防护，固定方式为侧面固定，聚氨酯需倒角

技术要求：

1.尺寸规整，公差≤3mm，平面度≤1.0mm/m；

2.锐棱倒钝，表面光滑，不得有变形产生，

3.焊接牢固，不得有虚焊、假焊等焊接缺陷产生；

4.油漆，一底两面，底漆为双虎铁红防锈漆，面漆为双虎纳兰调和漆。

5.托盘四周需标注：

托盘型号：ANSTEEL-3100×1560-XX（XX为顺序号）开头加公司LOGO

托盘自重信息，UNE右侧围

字体：宋体；颜色：白色；字高：40mm，

底座梁型号：60*100*3，上横梁80*40*4，

上横梁上表面需倒角。

方管开口不封死；

序号	零件名称	数量	材料	规格	标准号	附注	页次
2	上层横梁	5	Q235矩管	80*40*4.0			
1	下层横梁	5	Q235矩管	60*120*3.0			

鞍钢钢材配送（武汉）有限公司	UNE右侧围	项目号	
		模具号	
		零件号	
		储存代号	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	型号：	3100×1560	图样标记	数量	比例
									1	1:1
设计	张华明		审核			材料		共 页	第1 页	
			工艺			热处理				
			批准							



UNE右侧围