



**技术要求:**

1. 尺寸规整, 公差 $\leq 3\text{mm}$ , 平面度 $\leq 1.0\text{mm}/\text{m}$ ;
  2. 锐楞倒钝, 表面光滑, 不得有变形产生;
  3. 焊接牢固, 不得有虚焊、假焊等焊接缺陷产生;
  4. 油漆, 一底两面, 底漆为双虎铁红防锈漆, 面漆为双虎鸽兰调和漆。
  5. 托盘四周需标注:
- 托盘型号: ANSTEEL-1800 X 1250-XX (XX为顺序号) 开头加公司LOGO  
 托盘自重信息 UNE 天幕加强板  
 字体: 宋体; 颜色: 白色; 字高: 40mm,  
 底座梁型号: 60\*100\*3, 上横梁80\*40\*3,  
 上横梁上表面需倒角。  
 方管开口不封死;

2	上层横梁	4	Q235矩形管	80*40*3.0						
1	下层横梁	3	Q235矩形管	60*20*3.0						
序号	零件名称	数量	材料	规格	标准号	附注	页次			

鞍钢钢材配送  
(武汉) 有限公司

UNE 天幕加强板

标记 处数 分区 更改文件号 签名 日期

型号: 1800 X 1250

设计 张华明

审核

材料

图样标记 数量 比例  
1 1:1



工艺

热处理

共 页 第 1 页